

Технические требования к макетам для интерьерной печати



Макеты принимаются в формате: CDR — Corel Draw, в 13–17 версиях или TIFF PDF, PSD, JPEG, AI, EPS, INDD — по предварительной договоренности
Макет желательно сопроводить **превью в растровом формате** (JPEG, PNG)



Цветовой режим — CMYK

Все объекты в других цветовых режимах будут автоматически переведены в CMYK, с возможным искажением оттенков.


Для проверки используйте:

Файл – Свойства документа – Объекты растровой графики и Заливки



Размер макета должен соответствовать размеру изделия, включающего технические поля на подрезку или на подгибку, проклейку и т.д.


Размер страницы в файле должен соответствовать печатному формату изделия. При наличии в заказе нескольких макетов их можно разложить на одной странице, но так, чтобы размер файла не превышал 500 Мб.



Все объекты макета должны быть **сгруппированы**. (**Ctrl + G**). Все вспомогательные объекты, направляющие и т.д. желательно удалить.
Допускается наличие комментария за пределами печатного поля.


Для оцентровки объектов по странице используйте горячую клавишу P или настройки «Выровнять и распределить» (**Ctrl + Shift + A**)

Для проверки наличия объектов за пределами страницы: F4



При наличии светлых границ изображения или белого поля вокруг нужна **тонкая рамка контрастного цвета**.

При необходимости наличия полей на подгибку рекомендуем ставить **неконтрастные метки** по углам итогового размера изделия.



Максимальная ширина печати на баннерной ткани — 3,1 м.
На пленке — 1,25 м. На постерной бумаге — 1,25 м.
Максимальная длина печати цельным отрезком с разрешением 300 dpi — 2,5 м.



Все шрифты должны быть **в кривых** (**Ctrl + Q**).

Для проверки используйте: Файл – Свойства документа – Статистика текста (должно быть: «Текстовые объекты отсутствуют в этом документе»).

Для того чтобы закривить все шрифты, разгруппируйте объекты (**Ctrl+U**),

Правка – Выбрать все – Текст, все нескривленные объекты выделяются, после этого нажмите **Ctrl + Q**.



Разрешение растровых элементов должно лежать в диапазоне 225-300 dpi.
Разрешение выделенного объекта прописывается в нижней строке состояния.

Для растирования файла:

Растровые изображения - Преобразовать в растровое изображение.
Выберете разрешение 300 точек на дюйм, цветовой режим CMYK.



Заливки черного цвета должны иметь следующие параметры:

C:45 M:45 Y:45 K:100 или сходные по насыщенности. Серые заливки также желательно делать составными. В противном случае велика вероятность полошения.