

Технические требования к макетам для офсетной печати



Макеты для доработки принимаются в формате: CDR — Corel Draw, (в 13–17 версиях), EPS — Illustrator (с включенными шрифтами и помещенными файлами). Макет желательно сопроводить **превью в растровом формате**.

Растровые файлы принимаются в форматах TIFF и EPS (без JPEG компрессии), с разрешением в 300 dpi в реальном размере.



Цветовой режим — CMYK.

Все объекты в других цветовых режимах будут растированы и автоматически переведены в CMYK, с возможным искажением оттенков.


Для проверки используйте:

Файл – Свойства документа – Объекты растровой графики и Заливки

Максимальная сумма красок 300%. Параметры глубокого черного: C: 71; M: 58; Y: 55; K: 100 для больших плашек. Желательно предоставить образец цветопробы. В случае многоцветной (смесевые краски и Panton) продукции необходимо указать дополнительные цвета.



Для черного текста должен быть включен параметр наложения. Текст меньше 8 pt или иные мелкие векторные элементы (тонкие линии), настоятельно рекомендуется окрашивать не более чем в 2 цвета.



Макеты двусторонних и многополосных изделий должны располагаться на разных страницах документа, пополосно. **Размер макета** должен соответствовать размеру изделия, включающего поля на подрезку (по 2-5 мм). **Вылеты под обрез и влеты** под сборку должны включать в себя фоновые и выносные элементы. При этом **отступы** от обрезного края до важных элементов макета должны быть не менее 3–5 мм в зависимости от формата.



Метки для постобработки можно отразить в превью, в макете для печати их ставить не нужно — все служебные метки ставятся в процессе верстки спуска.



Все **шрифты** должны быть в **кривых**, с количеством узлов не более 1 500.

Для проверки используйте: Файл – Свойства документа – Статистика текста (должно быть: «Текстовые объекты отсутствуют в этом документе»).

Для того чтобы **закривить все шрифты**, разгруппируйте объекты (**Ctrl+U**), Правка – Выбрать все – Текст, все нескривленные объекты выделяются, после этого нажмите **Ctrl + Q**.

Файлы с нескривленными шрифтами (для доработки) должны сопровождаться превью и шрифтовым файлом.



Разрешение растровых элементов должно равняться **300 dpi**.

Разрешение выделенного объекта прописывается в нижней строке состояния.

Для растиривания файла:

Растровые изображения - Преобразовать в растровое изображение.

Выберете разрешение 300 точек на дюйм, цветовой режим CMYK.



Минимальная толщина линий — 0,04 мм